

THERMAL WELD®

THE SIGN OF QUALITY FOR WELDING PRODUCTS

Anti – Spatter for metal welding

www.siampart.com E-mail : siampart@siampart.com



แกลลอนละ 5 ลิตร

กระป๋องละ 454 กรัม

น้ำยาป้องกันสะเก็ด Thermal weld

สามารถป้องกันสะเก็ดที่เกิดขึ้นจากการเชื่อม Mig และ เชื่อมไฟฟ้า โดยใช้ได้กับโลหะประเภท เหล็ก สแตนเลส อลูมิเนียม และยังรวมถึงอุปกรณ์หัวเชื่อม CO2 อาทิเช่น Nozzel ,Contact tip เพื่อยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์เหล่านี้ให้นานขึ้น

คุณสมบัติเฉพาะ

- ไม่มีกลิ่น
- ไม่ติดไฟ
- ทาสีติดเพราะไม่มีส่วนผสมของซิลิโคน
- ช่วยลดต้นทุน ลดแรงงานขัด เจียร

วิธีใช้งาน

1. ฉีดสเปรย์ หรือทาน้ำยาป้องกันสะเก็ดลงบนพื้นผิวชิ้นงาน หรือเติมน้ำยาในพริกซี่ใช้ฉีดพ่น บริเวณผิวชิ้นงานที่ไม่ต้องการให้สะเก็ดเชื่อมกระเด็นไปเกาะ

2. หลังจากทำการเชื่อมเสร็จแล้ว สามารถใช้ไม้กวาดแข็ง แปรง หรือลมเป่า ให้สะเก็ดที่เกาะหลุดได้โดยง่าย

- ฉีดพ่นบริเวณผิวด้านใน ด้านนอกของปลอก Nozzle หลังจากเชื่อมไปแล้ว 15-30 นาที สามารถเคาะสะเก็ดที่เกาะผิว Nozzle ออก แล้วค่อยฉีดน้ำยาป้องกันสะเก็ดก่อนทำการเชื่อมใหม่



เคมีภัณฑ์..งานเชื่อมโลหะ

บริษัท สยามพาร์ตโปรดักส์ จำกัด

www.siampart.com

โทร : 02 4239229 แฟกซ์ : 02 4324555-7 อีเมล : siampart@siampart.com

