



บริษัท สยามพาร์ตโปรดักส์ จำกัด

SIAMPART PRODUCTS

www.siampart.com

siampart@siampart.com



Line: @siampart

Tel: 02 423 9229

Fax: 02 432 4555-7

RILAND

STANDARD ACCESSORIES :



ตู้เชื่อมไฟฟ้า

ARC 630I



Cellulosic

- * ใช้งานได้ทั้ง เชื่อมไฟฟ้า และการเจาะร่อง (GOUGING)
- * ใช้งานง่าย ประสิทธิภาพการทำงานสูง
- * หน้าจอแสดงผลระบบ Digital
- * มีระบบ Arc-Force และ Hot-Start ช่วยให้การอาร์ค รวดเร็ว และช่วยในการหลอมละลายลวดให้ซึมลึกไปในชิ้นงานมากขึ้น
- * มีระบบ VRD ปลอดภัยสำหรับผู้ใช้งาน
- * ระบบการป้องกันอัตโนมัติจากแรงดัน กระแสไฟฟ้าเกิน และความร้อนของเครื่องเกิน

SPECIFICATION :

Rated Input Voltage(V)	แรงดันไฟฟ้า (V)	AC380V ± 15% 3Ph
Efficiency(%)	ประสิทธิภาพ (%)	85
Rated Input Current(A)	กระแสไฟฟ้าที่ใช้ (A)	53.1
Power Factor	ประสิทธิภาพทางไฟฟ้า	0.93
Input Frequency(HZ)	ความถี่ (HZ)	50/60
Protection Grade	ระดับการป้องกัน	IP21
Duty cycle at maximum current	วัฏจักรการทำงาน	60% @ 40 °C
Current Range(A)	ช่วงกระแสไฟฟ้า (A)	50-630
Electrode Diameter(mm)	ขนาดรูปเชื่อม (มม.)	2.6-6.0
Open Circuit Voltage(V)	แรงดันไฟที่จ่ายขณะไร้ภาระ (V)	85
Weight(kg)	น้ำหนัก (กก.)	58
Dimension(mm)	ขนาดเครื่อง LxDxH (mm)	670 x 320 x 640