

# SUBMERGED ARC WELDING CHOWEL DC1000 MD

เครื่องเชื่อมซับเมอร์จ จากประเทศเกาหลี  
เป็นเครื่องระบบไทรสเตอร์ แข็งแรง ทนทาน  
สามารถใช้ในงานท่้ำจ้ำได้  
เชื่อมได้ทั้งเหล็ก สแตนเลส อลูมิเนียม และอัลลอยด์



SPECIFICATION คุณสมบัติทางเทคนิค		หน่วย	KCWA1000MD
POWER VOLTAGE	กำลังไฟฟ้าที่ใช้	V ± %	380V 3 phase
RATED INPUT CURRENT	อัตรากระแสไฟฟ้าเข้า	A	1000
RATED FREQUENCY	อัตราความถี่	Hz	50 / 60 Hz
RATED OUTPUT CURRENT	ช่วงกระแสเชื่อม	A	100-1000
DUTY CYCLE	วัฏจักรการทำงาน	%	80
RATE OUTPUT	กำลังไฟ	kVa	75
WEIGHT	น้ำหนัก	KG	450
DIMENSIONS (W x D x H )	ขนาด ( ย x ก x ส )	mm.	600 x 1070 x 1100

SPECIFICATION คุณสมบัติทางเทคนิค		หน่วย	UA-250
APPLICATION WIRE DIAMETER	ขนาดลวดเชื่อม	mm.	3.2-6.4
COVERING SPEED	ความเร็วลวด	cm/min	0-100
WIRE FEEDING MOTOR	มอเตอร์ขับเคลื่อน		DC 60W
SPEED CONTROL	ระบบควบคุมความเร็ว		THYRISTOR CONTROL
WEIGHT	น้ำหนัก	KG	49