

สายลม

ทำจากยางสังเคราะห์ ระหว่างชั้นมีเส้นใยกันอยู่ชั้นกลางของสาย นิยมใช้มากกว่าสายชนิดพีวีซี สายลมคู่เนื้อยาง ยังนิยมใช้กันมากตามโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ สามารถรองรับแรงดันการใช้งานได้สูง ถักด้วยด้ายถักอย่างดี ที่ช่วยให้สายลมมีความยืดหยุ่นสูง ทนต่อสภาพอากาศ และอุณหภูมิสูงได้ดี

แยกสีเพื่อง่ายต่อการใช้งาน ผิวเรียบ ช่วยให้ของเหลวไหลได้สะดวกยิ่งขึ้น



สายลมทำหน้าที่เป็นท่อส่งลม น้ำ และแก๊ส



SINGLE AIR HOSE (สายลมเดี่ยว)

รหัสสินค้า	รายละเอียด	วงใน(ID)		วงนอก (OD) มม.	PRESSURE		ความยาว:ม้วน
		นิ้ว	มม.		PSI	BAR	
HG14-1	SINGLE AIR HOSE 1/4 (สายลมเดี่ยว)	1/4	6.3	12.7	300	22	100 M



TWIN AIR HOSE (สายลมคู่)

รหัสสินค้า	รายละเอียด	สายท่อลม	วงใน(ID)		วงนอก (OD) มม.	PRESSURE		ความยาว:ม้วน
			นิ้ว	มม.		PSI	BAR	
HG14-2	TWIN AIR HOSE 1/4 LINCON (สายลมคู่) สีเขียว-แดง	แดง	1/4	6.3	12.5	200	14	100 M
		เขียว	1/4	6.3	13.5	250	18	



บริษัท สยามพาร์ตโปรดักส์ จำกัด

SIAMPART PRODUCTS

34 ถ.ราชพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170



0 2423 9229



siampart@siampart.com



www.siampart.com



siampartproducts



@siampart