



KRA630I : Riland inverter ARC 630A 380V



ราคาปกติ 50,000.-

30.000.-

POWER VOLTAGE	แรงดันไฟฟ้าที่ใช้	V ± %	3 phase 380V ± 15%
RATE INPUT CURRENT	กระแสไฟฟ้าที่ใช้	A	53.1
EFFICIENCY	ประสิทธิภาพ	%	85
OUTPUT CURRENT	ช่วงกระแสเชื่อมที่ปรับได้	A	50-630
DUTY CYCLE	วัฏจักรการทำงาน	%	60
PROTECTION GRADE	ระดับการป้องกัน	IP	21
POWER FACTOR	ประสิทธิภาพทางไฟฟ้า		0.93
ELECTRODE DIAMETER	ขนาดรูปที่เชื่อมได้	mm.	2.6-6.0
WEIGHT	น้ำหนัก	KG	58
DIMENSIONS (L x W x H)	ขนาด (ย x ก x ส)	mm.	670 X 320 X 640

อุปกรณ์แถม

รหัสสินค้า	รูปภาพ
EH503-M ELECTRODE HOLDER 500A W/ CABLE 3M	
EC503-M GROUND CLAMP 500A C/W CABLE 3M	
633P-ST WELDING HELMET / SUNTECH	

ตู้เชื่อมไฟฟ้า 630 แอมป์ ควบคุมการทำงานด้วยระบบ IGBT ประสิทธิภาพการทำงานสูง เชื่อมง่าย ชีบลึก มีระบบ Arc force และ Hot-start ช่วยให้การอาร์กรวดเร็ว หลอมละลายได้ดี / ใช้กับงาน Gouging ได้

KRT200S : Riland inverter DC TIG 200A 220V



ราคาปกติ 15,000.-

7.500.-

POWER VOLTAGE	แรงดันไฟฟ้าที่ใช้	V ± %	1 phase 220V ± 15%
INPUT CURRENT	กระแสไฟฟ้าที่ใช้	A	28
EFFICIENCY	ประสิทธิภาพ	%	80
OUTPUT CURRENT	ช่วงกระแสเชื่อมที่ปรับได้	A	10-200
DUTY CYCLE	วัฏจักรการทำงาน	%	60
PROTECTION GRADE	ระดับการป้องกัน	IP	21
POWER FACTOR	ประสิทธิภาพทางไฟฟ้า		0.73
NO-LOAD VOLTAGE	แรงดันไฟที่จ่ายขณะไร้กระแส	V	43
RECOMMEND THICKNESS	ความหนาของชิ้นงานที่แนะนำ	mm.	0.5-4.0
WEIGHT	น้ำหนัก	KG	9
DIMENSIONS (L x W x H)	ขนาด (ย x ก x ส)	mm.	395 X 153 X 301

อุปกรณ์แถม

รหัสสินค้า	รูปภาพ
SR26-8M-2CX-200S TORCH 8M.2PC COMP.3950-RILAND 200S	
EC303-35 GROUND CLAMP 300A C/W CABLE 3M/35-50	
633P-ST WELDING HELMET / SUNTECH	
ARX500-NW REGULATOR ARGON NETWELD NUT MALE 15/16" x14RH	
HG14-3-2 CLEAR GAS HOSE W/NET W" 2 M.	
SB195 CLAMP 9-16	

ตู้เชื่อมอาร์กอน อินเวอร์เตอร์ 200 แอมป์ รุ่นเล็กยอดนิยม อาร์กสะอาดด้วยระบบ HF ,มีฟังก์ชันปรับแก๊สเสริมเชื่อม เชื่อมง่าย น้ำหนักเบา



KRT250AP-1-N : Riland inverter AC/DC TIG 250A 220V

อุปกรณ์แถม



ราคาปกติ 35.000.-

22.000.-

POWER VOLTAGE	แรงดันไฟฟ้าที่ใช้	V ± %	1 phase 220V ± 15%
INPUT CURRENT	กระแสไฟฟ้าที่ใช้	A	TIG 39 / MMA 43.6
EFFICIENCY	ประสิทธิภาพ	%	80
OUTPUT CURRENT	ช่วงกระแสที่ปรับได้	A	TIG 10-250 MMA 10-190
OUTPUT VOLTAGE	กระแสโวลต์ที่ปรับได้	V	TIG 20 / MMA 30
PLUSE DUTY CYCLE	วัฏจักรการทํางานระบบ PLUSE	%	10-90
DUTY CYCLE	วัฏจักรการทํางาน	%	60
AC DUTY CYCLE	วัฏจักรการทํางานระบบ AC	%	20-80
POST FLOW TIME	ระยะเวลาแก๊สปกคลุม หลังเชื่อม	S	0-10
ATTENUATION TIME	เวลาหน่วงหลังการเชื่อม	S	0-15
PULSE FREQUENCY	ความถี่ระบบ PULSE	Hz	0.5-50
PROTECTION GRADE	ระดับการป้องกัน	IP	21
POWER FACTOR	ประสิทธิภาพทางไฟฟ้า		0.73
NO-LOAD VOLTAGE	แรงดันไฟที่จ่ายขณะไร้ ภาระ	V	56
RECOMMEND THICKNESS	ความหนาของชิ้นงานที่ แนะนำ	mm.	0.8-5.0
WEIGHT	น้ำหนัก	KG	20
DIMENSIONS (L x W x H)	ขนาด (ย x ก x ส)	mm.	498 X 328 X 365

รหัสสินค้า	รูปภาพ
SR26-8M-2CX-F315P TORCH 8M.2PC COMP.-CF3550 FOR RILAND 250AP/315PG	
EH303-CF3550 ELECTRODE HOLDER 300A W/CABLE 3M/CF3550(FEMALE CONNECTOR)	
EC303-CF35 GROUND CLAMP 300A C/W CABLE 3M/CF3550 (FEMALE CONNECTOR)	
633P-ST WELDING HELMET / SUNTECH	
ARX500-NW REGULATOR ARGON NETWELD NUT MALE 15/16" x14RH	
HG14-3-2 CLEAN GAS HOSE W/NET W" 2 M.	
SB195 CLAMP 9-16	

ตู้เชื่อมอาร์กอน อินเวอร์เตอร์ AC/DC 250 แอมป์ เชื่อมได้ทุกโลหะ ทั้งเหล็ก สแตนเลส อลูมิเนียม มีฟังก์ชันการปรับเชื่อมครบที่สุดของตู้เชื่อมอาร์กอนรุ่นเล็ก

- ระบบปรับเชื่อม 2T / 4T
- ฟังก์ชันการปรับเชื่อมระบบ Pulse
- ฟังก์ชันปรับตั้งค่า AC Balance ในการเชื่อมอลูมิเนียม
- ฟังก์ชันปรับกระแส Down slope
- ฟังก์ชันปรับแก๊สก่อน Pre flow gas และหลังเชื่อม Post flow gas



KRT315PG- Riland inverter DC PULSE TIG 315A 380V



ราคาปกติ 45.000.-

22.000.-

POWER VOLTAGE	แรงดันไฟฟ้าที่ใช้	V ± %	3 phase 380V ± 15%
INPUT CURRENT	กระแสไฟฟ้าที่ใช้	A	TIG 15.5 / MMA 15
EFFICIENCY	ประสิทธิภาพ	%	85
OUTPUT CURRENT	ช่วงกระแสที่ปรับได้	A	TIG 15-315 MMA 15-245
DUTY CYCLE	วัฏจักรการทำงาน	%	60
INSULATION GRADE	ระดับฉนวน		F
PROTECTION GRADE	ระดับการป้องกัน	IP	21
POWER FACTOR	ประสิทธิภาพทางไฟฟ้า		0.93
NO-LOAD VOLTAGE	แรงดันไฟฟ้าจ่ายขณะไร้ภาระ	V	59
RECOMMEND THICKNESS	ความหนาของชิ้นงานที่แนะนำ	mm.	0.5-8.0
WEIGHT	น้ำหนัก	KG	25
DIMENSIONS (L x W x H)	ขนาด (ย x ก x ส)	mm.	485 X 234 X 425

อุปกรณ์แถม

รหัสสินค้า	รูปภาพ
SR26-8M-2CX-F315P TORCH 8M.2PC COMP.-CF3550 FOR RILAND 250AP/315PG	
EH503-CF3550 ELECTRODE HOLDER 500A W/CABLE 3M/CF3550(FEMALE CONNECTOR)	
EC303-CF35 GROUND CLAMP 300A C/W CABLE 3M/CF3550 (FEMALE CONNECTOR)	
633P-ST WELDING HELMET /SUNTECH	
ARX500-NW REGULATOR ARGON NETWELD NUT M16/16" x14RH	
HG14-3-2 CLEAR GAS HOSE W/NET 1/2" 2 M.	
SB195 CLAMP 9-16	

ตู้เชื่อมอาร์กอน อินเวอร์เตอร์ 315 แอมป์ เชื่อมได้ทั้งเชื่อมอาร์กอน และเชื่อมไฟฟ้

- ปรับเชื่อม 2T/4T ได้ / ปรับกระแส Up/ Down slope
- มีฟังก์ชัน Peak weld /Base current / Crater current / Pulse
- อาร์กสแตร์ง่ายด้วยระบบ Start current

KRC40CT- Riland plasma cut 40 220V



ราคาปกติ 17.000.-

12.000.-

POWER VOLTAGE	แรงดันไฟฟ้าที่ใช้	V ± %	1 phase 220V ± 15%
INPUT CURRENT	กระแสไฟฟ้าที่ใช้	A	30
EFFICIENCY	ประสิทธิภาพ	%	80
OUTPUT CURRENT	ช่วงกระแสที่ปรับได้	A	15-40
DUTY CYCLE	วัฏจักรการทำงาน	%	30
INSULATION GRADE	ระดับฉนวน		F
PROTECTION GRADE	ระดับการป้องกัน	IP	21
POWER FACTOR	ประสิทธิภาพทางไฟฟ้า		0.78
NO-LOAD VOLTAGE	แรงดันไฟฟ้าจ่ายขณะไร้ภาระ	V	275
CUTTING CAPACITY	ความหนาของชิ้นงานที่ตัดได้	mm.	10
AIR PRESSURE	ความดันลม	Kg/cm2	4-5
WEIGHT	น้ำหนัก	KG	7
DIMENSIONS (L x W x H)	ขนาด (ย x ก x ส)	mm.	402 X 160 X 300

อุปกรณ์แถม

รหัสสินค้า	รูปภาพ
PT3105-RL PLASMA TORCH 5M. PT31 FOR CUT30/40	
EC303-10 GROUND CLAMP 300A C/W CABLE 3M/10-25	
SH-20 QUICK COUPLER (SOCKET TRAILS 5/16) *SH-25"	
SB195 CLAMP 9-16	

เครื่องตัดพลาสมา ขนาด 40 แอมป์ เทคโนโลยีใหม่ เพิ่มชีวิตระบบความร้อน 4 ส่วน

- อาร์กสแตร์ด้วยระบบ HF
- ใช้ความถี่สูงทำให้ง่ายต่อการอาร์ก ตัดพื้นผิวได้เรียบ
- ตัดคมสวยที่ 6 มม. / ตัดเหล็กหนาได้ถึง 10 มม.



KRM250GS : Riland inverter mig 250A 220V



ราคาปกติ 25.000.-

19.500.-

POWER VOLTAGE	แรงดันไฟฟ้าที่ใช้	V ± %	1 phase 220V ± 15%
INPUT CURRENT	กระแสไฟฟ้าที่ใช้	A	47
EFFICIENCY	ประสิทธิภาพ	%	80
OUTPUT CURRENT	ช่วงกระแสที่ปรับได้	A	MIG 50-250 MMA 50-220
OUTPUT VOLTAGE	ช่วงกระแสลัดที่ปรับได้	V	MIG 16.5-26.5 MMA 22-28.8
NO-LOAD VOLTAGE	แรงดันไฟที่จ่ายขณะไม่ภาระ	V	56
DUTY CYCLE	วัฏจักรการทำงาน	%	35
INSULATION GRADE	ระดับฉนวน		F
PROTECTION GRADE	ระดับการป้องกัน	IP	21
POWER FACTOR	ประสิทธิภาพทางไฟฟ้า		0.73
WIRE FEEDING SPEED	ความเร็วในการป้อนลวด	M/Min	2-13
WIRE DIAMETER	ขนาดลวดที่เชื่อมได้	mm.	0.8-1.0
WEIGHT	น้ำหนัก	KG	45
DIMENSIONS (L x W x H)	ขนาด (ย x ก x ส)	mm.	615 X 276 X 760

เครื่องเชื่อมซีโอทู ระบบอินเวอร์เตอร์ 250 แอมป์ ควบคุมด้วย IGBT ที่มีประสิทธิภาพสูง

- 2 ระบบในเครื่องเดียว เชื่อมได้ทั้ง Co2 และ เชื่อมไฟฟ้า
- มีฟังก์ชันปรับเชื่อมระบบ 2T/4T
- ให้กระแสเชื่อมสม่ำเสมอ เชื่อมนิ่งมวล ชีบลึก
- เชื่อมลวดได้ขนาด 0.8-1.0 มม.

อุปกรณ์แถม

รหัสสินค้า	รูปภาพ
TW20CX3-B5-S WELDING TORCH 200A EURO/S END	
EH303-35 ELECTRODE HOLDER 300A W/ CABLE 3M/35-50	
EC303-35 GROUND CLAMP 300A C/ W CABLE 3M/35-50	
633P-ST WELDING HELMET /SUNTECH	
CFL36-NW REGULATOR CO2 HEATER 36V/ NETWELD X600	
HG14-3-2 CLEAR GAS HOSE 2M	
HCO03 ถุงมือหนังทอกซ์สูงแบบยาว 12 นิ้ว	
NPO-1 ถังทำความสะอาดหัวปืนเชื่อม	
SB195 CLAMP 9-16	

KRM350I : Riland inverter mig 350A 380V



ราคาปกติ 49.000.-

37.000.-

POWER VOLTAGE	แรงดันไฟฟ้าที่ใช้	V ± %	3 phase 380V ± 15%
INPUT CURRENT	กระแสไฟฟ้าที่ใช้	A	211
EFFICIENCY	ประสิทธิภาพ	%	85
OUTPUT CURRENT	ช่วงกระแสที่ปรับได้	A	MIG 60-350 MMA 40-350
OUTPUT VOLTAGE	ช่วงกระแสลัดที่ปรับได้	V	MIG 16.5-31.5
NO-LOAD VOLTAGE	แรงดันไฟที่จ่ายขณะไม่ภาระ	V	50
DUTY CYCLE	วัฏจักรการทำงาน	%	60
INSULATION GRADE	ระดับฉนวน		F
PROTECTION GRADE	ระดับการป้องกัน	IP	21
POWER FACTOR	ประสิทธิภาพทางไฟฟ้า		0.93
WIRE FEEDING SPEED	ความเร็วในการป้อนลวด	M/Min	3-15
WIRE DIAMETER	ขนาดลวดที่เชื่อมได้	mm.	1.0-1.2
WEIGHT	น้ำหนัก	KG	36
DIMENSIONS (L x W x H)	ขนาด (ย x ก x ส)	mm.	550 X 280 X 545

เครื่องเชื่อมซีโอทู ระบบอินเวอร์เตอร์ 350 แอมป์ ควบคุมด้วย IGBT ที่มีประสิทธิภาพสูง

- 2 ระบบในเครื่องเดียว เชื่อมได้ทั้ง Co2 และ เชื่อมไฟฟ้า
- หน้าจอแสดงผลดิจิทัล
- มีฟังก์ชันปรับเชื่อมระบบ 2T/4T
- ให้กระแสเชื่อมสม่ำเสมอ เชื่อมนิ่งมวล ชีบลึก สะกิดน้อย
- พัดลวด Panasonic type สายคอนโทรลยาว 5 เมตร
- เชื่อมลวดได้ขนาด 1.0-1.2 มม.

อุปกรณ์แถม

รหัสสินค้า	รูปภาพ
TW35CS3-P-S WELDING TORCH 350A PANASONIC END	
EH304-35 ELECTRODE HOLDER 300A W/ CABLE 4M/35-50	
EC504-35 GROUND CLAMP 500A C/ W CABLE 4M/35-50	
633P-ST WELDING HELMET /SUNTECH	
CFL36-NW REGULATOR CO2 HEATER 36V/ NETWELD X600	
HG14-3-2 CLEAR GAS HOSE	
HCO03 ถุงมือหนังทอกซ์สูงแบบยาว 12 นิ้ว	
NPO-1 ถังทำความสะอาดหัวปืนเชื่อม	
SB195 CLAMP 19-16	